




PROXIMIDAD

LECTORES DE TARJETAS

CONTROL DE ACCESO



uso adentro



uso afuera



montaje en poste
con iluminación de LED



tarjetas y etiquetas

disponible como pasivas o activas

- Línea completa de lectores de tarjetas de la proximidad y tarjetas
- Modelos de montaje del parteluz, en la pared y en poste
- Alcances de lectura de 2-pulgadas hasta 5-pies (50.8mm hasta 152.4cm)
- Tecnología de la lectura doble / activo y pasivo
- 2 colores de LED (rojo/verde), beeper de Piezo
- 100% resistente (a las inclemencias del tiempo)
- Formato de Weigand de 40 bits
- Protección reversa de la polaridad

CARACTERÍSTICAS


SOLUCIONES de CONTROL DE ACCESO





PROXIMIDAD LECTORES DE TARJETAS

Una característica única de la línea de productos del lector de tarjetas de la proximidad de DKS es que los lectores de tarjetas son compatibles con las etiquetas pasivas y activas. Esto permite el mezclarse de diversas tarjetas y etiquetas para alcances leídas deseadas en diversas localizaciones sin tener que instalar un segundo lector de tarjetas o llevar dos etiquetas. Estos lectores ofrecen un diseño cosméticamente atractivo que combina con cualquier diseño arquitectónico y ofrece alta durabilidad y confiabilidad.



Lectores

Alcance de Lectura

DKS Diminuto / DKS 10 / DKS 20

Hasta 4" (101.6mm) con tarjetas estándar y de ISO
Hasta 2" (50.8mm) con keytags
Hasta 12" (304.8mm) con IDA-150 etiquetas activas
Hasta 16" (406.4mm) con IDA-200 etiquetas activas

DKS 30

Hasta 12" (304.8mm) con tarjetas estándar y de ISO
Hasta 6" (152.4mm) con keytags
Hasta 3" (91.4cm) con IDA-150 etiquetas activas
Hasta 4" (121.9cm) con IDA-200 etiquetas activas

DKS 70

Hasta 18" (457.2mm) con tarjetas estándar y de ISO
Hasta 6" (152.4mm) con keytags
Hasta 3.5" (106.6cm) con IDA-150 etiquetas activas
Hasta 5" (152.4cm) con IDA-200 etiquetas activas

Dimensiones

DKS Diminuto: 1.77"W x 3.35"H x .6"D
(44.9mm W x 85mm H x 15.2mm D)

DKS 10: 1.82"W x 4.81"H x .87"D
(46.2mm W x 122.1mm H x 22mm D)

DKS 20: 3"W x 4.9"H x .87"D
(76.2mm W x 124.4mm H x 22mm D)

DKS 30: 4.8"W x 5.7"H x .8"D
(121.9mm W x 144.7mm H x 20.3mm D)

DKS 70: 12"W x 12"H x 1.2"D
(304.8mm W x 304.8mm H x 30.4mm D)

Entrada de voltaje / corriente

DKS Diminuto/10/20: 5-12 VDC – 180mA
DKS 30: 5-12 VDC – 200mA
DKS 70: 12-24 VDC – 600 mA

LED / Beeper

DKS Diminuto / 10 / 20 / 30 / 70
2 colores de LED (Rojo, Verde), Beeper de Piezo

Frecuencia

125 kHz

Salida de Datos

Weigand de 26-bit

Ambiente de Operación

-31°F hasta 149°F (-35°C hasta 65°C)

Reglamentario de Seguridad

Parte 15 de las reglas de la FCC / Listado UL

Garantía

Garantía de fábrica limitada de 5 años


Opcional

Adjunto para el montaje superficial / "Gooseneck" (poste en forma de cuello de ganso) para el DKS 10 (número de pieza 1815-230).

Incluye el tablero Tracker adjunto con el montaje (número de pieza 1815-231).


Transmisores de la Tarjeta y de la Etiqueta

Etiquetas Pasivas



DKS 50: Key Tags
PROXmtr: Combinación Tarjeta de Prox y MicroPLUS o MicroCLICK Transmisores RF
DKS 80: Tarjetas de los Gráficos cumple con las reglas de ISO
DKS 170: Tarjetas Estándar tipo Clamshell
DKS 150: Etiqueta Activa Pequeña
DKS 200: Etiqueta Activa Grande

Etiquetas Activas



Distribuido por:

DOOR KING, INC.

120 Glasgow Avenue, Inglewood, California 90301 EE.UU. Tel: 310-645-0023 FAX: 310-641-1586 www.doorking.com

© 2006 Todos los derechos reservados. Las especificaciones del producto puede cambiar sin notificación. Rev 3/06

MIEMBRO:

